

Produktinformation**Information**

Tillverkare Fujitsu
Artnr S26361-K1416-V140

Fujitsu B20T-6 LED - LED-skärm - 20"**Specifikation****Allmänt**

| | |
|--|--|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Diagonal storlek | 20" |
| Inbyggda enheter | Stereohögtalare, USB-hubb |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 1600 x 900 |
| Pixelhöjd | 0.2766 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Responstid | 5 ms |
| Vertikal uppdateringshastighet | 76 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 82 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 170 |
| Vertikal visningsvinkel | 170 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Färgtemperatur | 9300K, 6500K, 7500K |



| | |
|---|--|
| Kontroller och justeringar | Stänga av ljud, volym, ljusstyrka, kontrast, H/V position, ingångsval, färgtemperatur, fas, klocka |
| OSD-språk | Danska, Tjeckiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska |
| Egenskaper | HDCP, Eco-Mode |
| Dimensioner (BxDxH) | 47.5 cm x 16.8 cm x 32 cm - med ställ |
| Ljud | |
| Typ | Högtalare - stereo - integrerad |
| Uteffekt / kanal | 1.5 Watt |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | VGA DVI-D Linjeingång för ljud 4 x USB 2.0-downstream USB 2.0-upstream (Typ B) |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | 40 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x DVI-kabel - 1.8 m 1 x ljudkabel - 1.8 m |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |
| Compatible with Windows 7 | Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkran att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7. |
| Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade, TUV GS, VCCI, C-Tick, GOST, NOM, SASO, VESA FPMPI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE |
| Strömtillförsel | |
| Strömförsörjning | Intern |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning (typisk) | 17 Watt |
| Vänteläge/viloläge, strömförbrukning | 0.4 Watt |
| Programvara / Systemkrav | |
| Inkluderad programvara | Drivrutiner och hjälpprogram |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 47.5 cm - djup: 16.8 cm - höjd: 32 cm Utan ställ - bredd: 47.5 cm - djup: 6.1 cm - höjd: 29.3 cm |
| Miljöstandarder | |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti | |

