

Produktinformation**Information**

Tillverkare Fujitsu
Artnr S26361-K1453-V160

Fujitsu B22T-7 LED proGREEN - LED-skärm - Full HD (1080p) - 21.5"**Specifikation****Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A
Energikonsumtion per år	24 kWh
Diagonal storlek	21.5"
Inbyggda enheter	Stereohögtalare, USB 2.0-hubb
Paneltyp	TN
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelhöjd	0.248 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 20000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	5 ms
Vertikal uppdateringshastighet	76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	82 kHz
Horisontell visningsvinkel	176



Vertikal visningsvinkel	170
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningssteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	9300K, 6500K, 7500K
Kontroller och justeringar	Stänga av ljud, volym, ljusstyrka, kontrast, H/V position, ingångsval, fas, klocka
OSD-språk	Danska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska
Egenskaper	sRGB färghantering, HDCP, ECO-knapp, DisplayView
Dimensioner (BxDxH)	51.6 cm x 20 cm x 33.9 cm - med ställ
Vikt	5.8 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo - integrerad
Anslutning	
Gränssnitt	VGA DVI HDMI Linjeutgång för ljud Linjeingång för ljud 4 x USB 2.0-downstream USB 2.0-upstream
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+35
Vridningsvinkel	340
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	130 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x DVI-kabel - 1.8 m 1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x ljudkabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - USB typ A till B - 1.8 m
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	70,000 timme/timmar
Compatible with Windows 7	Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkran att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7.
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, SASO, TUV S, CCC, KC
Strömtillförsel	
Strömförsörjning	Intern
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	17 W
Strömförbrukning (typisk)	22 Watt



Strömkonsumtionsställ med 0.3 Watt

Strömkonsumtionsvila 0.2 Watt

På/av-omkopplare Nej

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter) Med ställ - bredd: 51.6 cm - djup: 20 cm - höjd: 33.9 cm - vikt: 5.8 kg
Utan ställ - bredd: 51.6 cm - djup: 6.1 cm - höjd: 32 cm - vikt: 3.1 kg

Sustainability Information

ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Kompatibilitetsinformation

Designat för Fujitsu ESPRIMO D556/E85+