

Produktinformation



Information



Tillverkare Brother

Artnr QL700

Brother QL-700 - etikettskrivare - svartvit - direkt termisk

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare Etikettskrivare - direkt termisk - monokrom

Skrivare

Utskriftshastighet Upp till 150 mm/sek - max hastighet Upp till 93 etiketter/min - max hastighet

Anslutningsteknologi Kabelansluten

Gränssnitt USB

Maxupplösning (svart/vit) 300 dpi

Stilar och effekter Fet, normal, vertikal, utgående linje, skuggning, kursiv, Spegel, understrykning, roterad text, ram, skuggljus, surround, horisontella linjer, invertering

Automatisk skärare Ja

Streckkoder Kod 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-kod, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-kod, ISBN-2, ISBN-5

Mediahantering

Kompatibel tejp DK-band

Max. mediastorlek Rulle (6,2 cm)

Maximal mediestorlek (anpassad)	62 mm
Mediестorlekar	Rulle (6,2 cm)
Max utskriftsbredd	59 mm
Max utskriftslängd	1 m
Mediamatare	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (6,2 cm)
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB - 4-stifts USB typ B
Diverse	
Medföljande kablar	1 x USB-kabel
Medföljande medier	1 62 mm x 8 m etikettejpkasset, 29 x 90 mm svart på vitt standardadressetiketter (100 etiketter)
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat - intern
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Brother P-touch Editor 5
Operativsystem erfordras	Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.4.x, Apple MacOS X 10.5.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8 (32/64 bitars), Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)
Mått och vikt	
Bredd	12.8 cm
Djup	22.1 cm
Höjd	15.3 cm
Vikt	1.1 kg