

Produktinformation**Information**

Tillverkare Dell
Artnr HR1P1

Dell E1715S - LED-skärm - 17"**Specifikation****Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass D
Diagonal storlek	17"
Paneltyp	TN
Bildförhållande	5:4
Ursprunglig upplösning	1280 x 1024 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.264 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,8 miljoner färger
Färgskala	72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976)
Responstid	5 ms (svart-till-vit)
Vertikal uppdateringshastighet	56 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 81 kHz
Horisontell visningsvinkel	170
Vertikal visningsvinkel	160
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating



Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
OSD-språk	Kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, portugisiska, ryska, spanska, japanska
Egenskaper	LED-kantbelysningssystem, PowerNap, Image Enhance
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm - med ställ
Vikt	2.68 kg
Anslutning	
Gränssnitt	VGA DisplayPort
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5.5/+22
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), Lysdiodindikator, VESA-gränssnittsstöd
Inkluderade tillbehör	Stativ, VESA-skruvskydd
Medföljande kablar	1 x VGA-kabel
Standarder som följs	Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI, RoHS, CECP
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	9 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	9 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (typisk)	15 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.5 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	Drivrutiner och hjälpprogram, Dell Display Manager
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 37.45 cm - djup: 16.55 cm - höjd: 38.95 cm - vikt: 2.68 kg Utan ställ - bredd: 37.45 cm - djup: 4.65 cm - höjd: 30.69 cm - vikt: 2.08 kg
Sustainability Information	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR-certifierad	Ja



Carbon Footprint	335 kg carbon emissions
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e)	66
Manufacturing (kg CO2e)	302
Logistics (kg CO2e)	27
Use (kg CO2e)	124
EOL (kg CO2e)	2
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e)	330
PAIA Version	9/5/2018

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Servicepaket	3 års avancerad utbytesservice

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)