



Produktinformation



Information

Tillverkare Pelco
Artnr IMM12018-1EI

Pelco Optera IMM Series IMM12018-1EI - nätverkskamera med panoramavy

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Nätverkskamera med panoramavy
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
Kameramonteringstyp	Innertaksmontering
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	16.15 cm
Djup	16.15 cm
Höjd	9.85 cm
Vikt	1.5 kg

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast kåpa - utomhusbruk - vandalsäker/vädersäker
Format för digital video	MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	2048 x 1536
Rörelsedetektion	Ja
Mimimibelysning	0.3 lux - färg - F2.0 - slutare 1/30 sek. 0.14 lux - svartvit - F2.0 - slutare 1/30 sek.



Videotagning

2048 x 1536 @ 12,5 fps

Egenskaper

Motljuskompensation, Ström över Ethernet, bildvändning, WDR (Wide Dynamic Range), värmare, ONVIF-stöd, Rörelsedetekteringsteknik, IR-klippfilter, automatisk förstärkningskontroll, noise reduction, SureVision 2.0 Technology

Bildsensor

Typ 4 x 3.000.000 pixlar CMOS 4 x 1/3.2"

Optisk konstruktion

Typ Fast lins

Brännvidd 4.8 mm

Iris-lins F/2.0

Horisontellt visningsfält (grader) 180

Vertikalt visningsfält (grader) 41

Panorering

Område (grader) 370

Lutning

Område (grader) 0 till 180

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Nätverksprotokoll DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IGMP, SSH, LDAP, SSL, QOS, EAP

Expansion/Anslutning

Portar LAN/ström - RJ-45

Minneskort som stöds microSD-kort, microSDHC-kort

Diverse

Standarder som följs FCC klass A-certifierad, UL, C-Tick, cUL, CB, NEMA Type 4X, RoHS, Blyfri, MIL-STD 810G, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, REACH, IK10, ICES Class A, IP66, EN50155

Färg Ljusgrå

Strömtillförsel

Strömkrav PoE Plus

Nätbel 23 Watt

Programvara / Systemkrav

Operativsystem erfordras Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.9 eller senare, Windows 10

Specifikationer för systemkrav Core i3 - 2.4 GHz - RAM 4 GB

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -40 °C



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.se

Max temperatur vid drift

50 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift)

10 - 95 % (icke-kondenserande)