

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Pelco  
*Artnr* IMM12018-1S

**Pelco Optera IMM Series IMM12018-1S -  
nätverkskamera med panoramavvy****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Nätverkskamera med panoramavvy
<b>Stöd för ljud</b>	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
<b>Kameramonteringstyp</b>	Ytmontering
<b>Anslutningsteknik</b>	Trådad
<b>Bredd</b>	15.93 cm
<b>Djup</b>	15.93 cm
<b>Höjd</b>	14.65 cm
<b>Vikt</b>	1.7 kg

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - Dag&Natt - fast kåpa - utomhusbruk - vandalsäker
<b>Format för digital video</b>	MJPEG, H.264
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	2048 x 1536
<b>Rörelsedetektion</b>	Ja
<b>Mimimibelysning</b>	0.2 lux - färg - F2.0 - slutare 1/30 sek. 0.14 lux - svartvit - F2.0 - slutare 1/30 sek.
<b>Videotagning</b>	2048 x 1536 @ 12,5 fps

**Egenskaper**

Ström över Ethernet, WDR (Wide Dynamic Range), värmare, IR-klippfilter, Detektering av övergivet objekt, Anti-Bloom Technology, Camera Sabotage Analytics, Adaptive Motion Detection, 3D Noise Filtering, noise reduction, SureVision 2.0 Technology, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), inkräktaravkänning, sensor för föremålsborttagande

**Bildsensor**

**Typ** 4 x 3.000.000 pixlar CMOS 4 x 1/3.2"

**Optisk konstruktion**

**Typ** Fast lins

**Brännvidd** 4.8 mm

**Iris-lins** F/2.0

**Horisontellt visningsfält (grader)** 180

**Vertikalt visningsfält (grader)** 41

**Panorering**

**Område (grader)** 370

**Lutning**

**Område (grader)** 0 till 180

**Gränssnitt**

**Nätverksgränssnitt** Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

**Nätverksprotokoll** DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IGMP, SSH, LDAP, SSL, QOS, EAP

**Expansion/Anslutning**

**Portar** LAN/ström - RJ-45

**Minneskort som stöds** microSD-kort, microSDHC-kort

**Diverse**

**Standarder som följs** UL, C-Tick, ISO 9001, CB, ICES-003 klass A, NEMA Type 4X, RoHS, Blyfri, MIL-STD 810G, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 A, cULus, REACH, IK10, IP66, EN50155, KC, ISTA 2A

**Färg** Vit

**Strömtillförsel**

**Strömkrav** PoE Plus

**Nätbel** 23 Watt

**Programvara / Systemkrav**

**Operativsystem erfordras** Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.9 eller senare, Windows 10

**Specifikationer för systemkrav** Core i3 - 2.4 GHz - RAM 4 GB

**Tillverkarens garanti**



---

**Service och support**

Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift**

-10 °C

**Max temperatur vid drift**

50 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)**

15 - 85 % (icke-kondenserande)