

Produktinformation

Information

Tillverkare ATEN
Artnr VM3200-AT-G

ATEN VM3200 32 x32 Modular Matrix Switch - video/ljud/seriell omkopplare - rackmonterbar
Specifikation
Allmänt

| | |
|-------------------------|---|
| Typ av enhet | Video/ljud/seriell omkopplare |
| Modell | Rackmonterbar 9U |
| Undertyp | VGA/ljud/seriell |
| Prestanda | Maximal datahastighet: 15,2 Gbps |
| Funktioner | Modulär utformning, övervakningsbar, fast programvara kan uppdateras, metallhölje |
| Inbyggda enheter | Status-LCD |

Expansion/Anslutning

| | |
|------------------------------|---|
| Gränssnitt | 1 x seriell (RS-485/RS-422) hantering 1 x seriell (RS-232) DB-9 hantering 1 x LAN RJ-45 hantering |
| Expansionskortplatser | 16 (totalt)/ 16 (ledig) x expansionskortplats |

Strömtillförsel

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Nätdel | Intern strömförsörjning |
| Installerat antal | 1 |
| Max antal som stöds | 2 |
| Redundant ström | Tillval |



Nätspänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Standarder som följs EDID-kompatibel

Dimensioner och vikt

Bredd 48.2 cm

Djup 47.19 cm

Höjd 39.9 cm

Vikt 18.96 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 0 - 80% (icke-kondenserande)

Min temperatur vid förvaring -20 °C

Max temperatur vid förvaring 60 °C