

Produktinformation



Information

Tillverkare Fujitsu
Artnr S26361-K915-V802

Fujitsu PY Online UPS Battery - UPS - 8 kW - 8000 VA

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	UPS - rackmonterbar/extern
Höjd (U-format)	3U
Stativstorlek	19"
Färg	Svart

Nätindel

UPS-teknik	Online
Inspänning	AC 220 - 240/380 - 415 V
Ingångskablage	3-fas / 1-fas
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Inmatningsanslutningar	Fast 5-trådig (3PH + N + G), fast 3-trådig (2PH + G), 3-trådig kabel (1PH + N + G)
Kontakt detaljer för uteffekt	6 x power IEC 60320 C13 10 A 4 x ström IEC 60320 C19 16 A 1 x fast 3-trådig
Utspänning	230 V
Max elektrisk ström	63 A
Elström per port	16 A, 10 A



Effektkapacitet	8 kW / 8000 VA
Spänningsavledning	Ja
Batteri	
Runtime (upp till)	5.3 min vid full laddning 14.8 min vid halv maskin
Nätverk	
Gränssnitt för fjärradministration	Ethernet
Protokoll för administration på distans	SNMP
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x hantering (Ethernet)
Expansionskortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x SmartSlot
Diverse	
Medföljande kablar	Strömkabel
Egenskaper	LCD-bildskärm, inbyggd förbikopplare, hotswap-batterier
Standarder som följs	CB, IEC 62040-3
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	APC PowerChute Network Shutdown
Operativsystem erfordras	SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows HPC Server 2008 R2, SUSE Linux Enterprise Server for VMware, Microsoft Windows Server 2012, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server 2012 R2
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Mått och vikt	
Bredd	43.2 cm
Djup	71.5 cm
Höjd	26.3 cm
Vikt	112 kg