

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Axis Communications  
*Artnr* 01119-001

**AXIS Q8641-E - termisk nätverkskamera****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Termisk nätverkskamera
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	22.9 cm
<b>Djup</b>	28.9 cm
<b>Höjd</b>	55.7 cm
<b>Vikt</b>	12 kg

**Kamera**

<b>Typ</b>	Svartvit - panorering / lutning - utomhusbruk - dammtät/vattentät
<b>Format för digital video</b>	MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	384 x 288
<b>Rörelsedetektion</b>	Ja
<b>Videotagning</b>	384 x 288 @ 30 fps
<b>RAM</b>	512 MB
<b>Flash-minne</b>	256 MB
<b>Egenskaper</b>	Skärpek kontroll, ljuskontroll, solskydd, kontrastkontroll, bildspegling, AXIS Video Hosting System (AVHS), Video Motion Detection Technology, lösenordsskydd, stötdetektering, VBR (Variable Bitrate),

Zipstream-teknologi, Access Control, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), elektronisk bildstabilisering, exponeringszon

**Optisk konstruktion**

**Iris-lins** F/1.2

**Horisontellt visningsfält (grader)** 10.7

**Panorering**

**Område (grader)** 360

**Hastighet (grader/s)** Upp till 120

**Lutning**

**Område (grader)** -90 till +45

**Hastighet (grader/s)** Upp till 60

**Gränssnitt**

**Nätverksgränssnitt** Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

**Nätverksprotokoll** DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS

**Expansion/Anslutning**

**Minneskort som stöds** microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

**Diverse**

**Inkluderade tillbehör** Torx-bits T20 och T30, 6-stifts terminalblock, strömkontakt

**Standarder som följs** C-Tick, EN 61000-3-2, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, ICES-003 klass A, NEMA Type 4X, EN 61000-6-2, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, FCC Part 15 B Class A, IP66, IEC 60068-2-1, EN 50121-4, KN24, KN22 Class A, AS/NZS CISPR 22, IEC 60950-22, EN 60529, EN 60950-22, EN 55022 Class A, IEC 60529

**Färg** Vit

**Strömtillförsel**

**Strömkrav** Likström 24 V/växelström 24 V

**Tillverkarens garanti**

**Service och support** Begränsad garanti - 3 år

**Miljöparametrar**

**Min temperatur vid drift** -40 °C

**Max temperatur vid drift** 60 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)** 10 - 100%