

Produktinformation**Information**

Tillverkare Dell
Artnr 0WF0V

Dell E1916H - LED-skärm - 19"**Specifikation****Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	19"
Bildyta	18.51"
Paneltyp	TN
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	1366 x 768 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.3 mm
Ljusstyrka	200 cd/m ²
Kontrastförhållande	600:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	72% (CIE 1931), 82% (CIE 1976)
Responstid	5 ms (svart-till-vit)
Vertikal uppdateringshastighet	56 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 83 kHz
Horisontell visningsvinkel	90
Vertikal visningsvinkel	65
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating

Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
OSD-språk	Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska
Egenskaper	LED-kantbelysningssystem, justerbar LED-strömindikator, Energy Gauge, dämpningskontroll för bakgrundsbelysning
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	44.54 cm x 16.7 cm x 35.9 cm - med ställ
Vikt	2.72 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort VGA
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-6/+22
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Inkluderade tillbehör	Stativ, VESA-skruvskydd
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel
Standarder som följs	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CECP
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning (typisk)	17 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	Drivrutiner och hjälpprogram, Dell Display Manager
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 44.54 cm - djup: 16.7 cm - höjd: 35.9 cm - vikt: 2.72 kg Utan ställ - bredd: 44.54 cm - djup: 5.15 cm - höjd: 26.6 cm - vikt: 2.26 kg
Sustainability Information	
Carbon Footprint	433 kg carbon emissions
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e)	86
Manufacturing (kg CO2e)	299
Logistics (kg CO2e)	18
Use (kg CO2e)	115



EOL (kg CO2e) 1

Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) 318

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Servicepaket 3 års avancerad utbytesservice

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 80 % (icke-kondenserande)