

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 0940-001

AXIS P1280-E - termisk nätverkskamera**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Lokalisering	Argentina, Australien, Kina, Japan, Brasilien, Storbritannien, Förenta Staterna, Europa

Kamera

Typ	Färg - fast - utomhusbruk
Format för digital video	MPEG-4, MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	208 x 156
Rörelsedetektion	Ja
Bildhastighet (max)	8.3 frames per second
RAM	512 MB
Flash-minne	256 MB
Egenskaper	Skärpek kontroll, vitbalans, färgkontroll, ljuskontroll, Ström över Ethernet, kontrastkontroll, varningar via e-post, WDR (Wide Dynamic Range), AXIS Video Hosting System (AVHS), Sekretessmaskeringsfunktion, Video Motion Detection Technology, lösenordsskydd, Zipstream-teknologi, korslaserdetektering, exponeringskontroll, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering

Bildsensor

Typ	Okyld mikrobolometer
Totalt antal pixlar	208 x 156

Optisk konstruktion

Typ	Fast lens
Brännvidd	4 mm - 4 mm
Iris-lins	F/1.2
Min. fokuseringsavstånd	1 m
Horisontellt visningsfält (grader)	35.4
Vertikalt visningsfält (grader)	28

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SFTP

Expansion/Anslutning

Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
-----------------------------	--

Diverse

Inkluderade tillbehör	Monteringsfäste, AVHS autentiseringsnyckel
Medföljande kablar	1 x serverkabel - extern - 12 m
Standarder som följs	Plug and Play, EN55024, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, VCCI Class B, EN 50581, FCC Part 15 Class B, KN35, EN 55032 Class B, EN 62368-1, IEC 62368-1, KCC KN32 Class B, CISPR 32, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEC 60529 IP3X

Färg	Vit
-------------	-----

Strömtillförsel

Strömkrav	PoE
Nätbelastning	4 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara	Windows Decoder licens för 1 användare
--------------------------------	--

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	-20 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift)	10 - 85 % (icke-kondenserande)