

Produktinformation**Information**

Tillverkare Fujitsu
Artnr S26361-K1427-V140

Fujitsu B24W-6 LED - LED-skärm - 24"**Specifikation****Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	24"
Inbyggda enheter	Stereohögtalare, USB 2.0-hubb
Paneltyp	TN
Bildförhållande	16:10
Ursprunglig upplösning	1920 x 1200
Pixelhöjd	0.27 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 20000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	5 ms
Vertikal uppdateringshastighet	76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	82 kHz
Horisontell visningsvinkel	170
Vertikal visningsvinkel	170
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning



Färgtemperatur	9300K, 6500K
Kontroller och justeringar	Stänga av ljud, volym, ljusstyrka, kontrast, H/V position, färgtemperatur, fas, klocka, svart nivå
OSD-språk	Danska, Tjeckiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska
Egenskaper	sRGB färghantering, HDCP, ECO-knapp, bländskydd, DisplayView
Färg	Marmorgrå
Dimensioner (BxDxH)	55.9 cm x 19.7 cm x 39.5 cm - med ställ
Vikt	6.3 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo - integrerad
Uteffekt / kanal	1.5 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort DVI-D VGA Linjeingång för ljud 4 x USB 2.0-downstream USB 2.0-upstream (Typ B)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	38
Vridningsvinkel	340
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	100 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x DVI-kabel - 1.8 m 1 x ljudkabel - 1.8 m
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	70,000 timme/timmar
Compatible with Windows 7	Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkrat att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7.
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, VCCI, C-Tick, cUL, EN 60950, GS, SASO, VESA FPMPMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, GOST-R, Nordic Swan
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Strömförsörjning	Intern
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning (typisk)	26 Watt
Vänteläge/viloläge, strömförbrukning	0.4 Watt



Programvara / Systemkrav

Inkluderad programvara Drivrutiner och hjälpprogram

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter) Med ställ - bredd: 55.9 cm - djup: 19.7 cm - höjd: 39.5 cm - vikt: 6.3 kg
Utan ställ - bredd: 55.9 cm - djup: 6.5 cm - höjd: 36.8 cm - vikt: 3.6 kg

Sustainability Information

ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C