

Produktinformation**Information**

Tillverkare 101
Artnr AT-GS950/24-50

**Allied Telesis AT GS950/24 WebSmart Switch -
switch - 24 portar - Administrerad****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Switch - 24 portar - Administrerad
Modell	Skrivbordsmodell
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	24 x 10/100/1000 + 2 x GBIC
MAC Address Table Size	8K poster
Protokoll för administration på distans	HTTP
Funktioner	Flödeskontroll, flaktlos, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), portspeglning
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x
RAM	512 KB

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	24 x 1000Base-T RJ-45 1 x seriell (RS-232) DB-9 hantering 2 x GBIC
-------------------	--

Strömtillförsel

Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse



Monteringssats	Inkluderat
Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, TUV, C-Tick, EN 60950, UL 1950, VCCI klass A ITE, EN55024, EN55022 klass A
Lokalisering	Europa
Dimensioner och vikt	
Bredd	44 cm
Djup	25.7 cm
Höjd	4.3 cm
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - livstid
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 90%