

Produktinformation

Information

Tillverkare Allied Telesis
Artnr AT-GS950/48-50

Allied Telesis AT GS950/48 WebSmart Switch - switch - 48 portar - Administrerad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 48 portar - Administrerad
Modell	Skrivbordsmodell 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	48 x 10/100/1000 + 4 x kombinations-SFP
MAC Address Table Size	8K poster
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP
Krypteringsalgoritm	MD5
Verifieringsmetod	RADIUS
Funktioner	Flödeskontroll, DHCP-stöd, VLAN-stöd, IGMP snooping, trafikbegränsning, portspeglning, MAC-adressfiltrering, Broadcast Storm Control, monterbar på vägg, QoS
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
RAM	512 KB
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	48 x 1000Base-T RJ-45 4 x SFP (mini-GBIC)

**Strömtillförsel**

Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Monteringssats	Inkluderat
Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, CSA, C-Tick, cUL, EN 60950, UL 1950, VCCI klass A ITE, EN55024, EN55022 klass A
Lokalisering	Europa

Dimensioner och vikt

Bredd	44.4 cm
Djup	32.2 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	4.1 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 90%