

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 01100-001

AXIS XP40-Q1942 Explosion-Protected Thermal Network Camera - INMETRO - termisk nätverkskamera**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Kameramonteringstyp	Väggfäste, monteras på stång
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	47.5 cm
Djup	51.2 cm
Höjd	48 cm
Vikt	50 kg
Lokalisering	Brasilien, Europa

Kamera

Typ	Färg - panorering / lutning - explosionssäker
Format för digital video	MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	640 x 480
Rörelsedetektion	Ja
Bildhastighet (max)	8.3 frames per second
RAM	512 MB

Flash-minne	256 MB
Egenskaper	Skärpek kontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, Rörelsedetekteringsteknik, 64 förinställda positioner, Sekretessmaskeringsfunktion, NAS-Ready, lösenordsskydd, termisk sensitivitet 50 mK, stötdetektering, automatisk förstärkningskontroll, Zipstream-teknologi, bildöverlägg, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, IP-adressfiltrering, elektronisk bildstabilisering, exponeringszon, övervakningsrunda
Bildsensor	
Typ	0,3 MP
Optisk konstruktion	
Typ	Fast lins
Brännvidd	19 mm
Iris-lins	F/1.23
Horisontellt visningsfält (grader)	32
Panorering	
Område (grader)	360
Hastighet (grader/s)	Upp till 45
Lutning	
Område (grader)	-90 till +90
Hastighet (grader/s)	Upp till 24
Gränssnitt	
Nätverksprotokoll	DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS
Expansion/Anslutning	
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Solskydd, AXIS Surveillance microSDXC Card 64 GB
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, EN 61000-6-1, ICES-003 klass A, EN 61000-6-2, IP67, FCC Part 15 B Class A, IP66, EN 55022 Class A, EN 55024 Class A, IEC EN60529, EN/UL/CSA 60065, UL1203 CSA C22.2 No. 25 M 1966, CSA C22.2 No. 30 M 1986, IEC/EN/UL/CSA 60079-0, IEC/EN/UL/CSA 60079-1, UL1203
Strömtillförsel	
Strömkrav	DC 24 V
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	AXIS Camera Station, Windows Decoder licens för 1 användare, AXIS Companion
Tillverkarens garanti	



Service och support

Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

-40 °C

Max temperatur vid drift

70 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift)

10 - 100%