

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Axis Communications  
*Artnr* 01136-001

**AXIS XP40-Q1942 Explosion-Protected Thermal Network Camera - INMETRO - termisk nätverkskamera****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Termisk nätverkskamera
<b>Kameramonteringstyp</b>	Väggfäste, monteras på stång
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	47.5 cm
<b>Djup</b>	51.2 cm
<b>Höjd</b>	48 cm
<b>Vikt</b>	50 kg
<b>Lokalisering</b>	Brasilien, Europa

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - panorering / lutning - explosionssäker
<b>Format för digital video</b>	MJPEG, H.264
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	640 x 480
<b>Rörelsedetektion</b>	Ja
<b>Bildhastighet (max)</b>	8.3 frames per second
<b>RAM</b>	512 MB

<b>Flash-minne</b>	256 MB
<b>Egenskaper</b>	Skärpek kontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, Rörelsedetekteringsteknik, 64 förinställda positioner, Sekretessmaskeringsfunktion, NAS-Ready, lösenordsskydd, termisk sensitivitet 50 mK, stötdetektering, automatisk förstärkningskontroll, Zipstream-teknologi, bildöverlägg, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, IP-adressfiltrering, elektronisk bildstabilisering, exponeringszon, övervakningsrunda
<b>Bildsensor</b>	
<b>Typ</b>	0,3 MP
<b>Optisk konstruktion</b>	
<b>Typ</b>	Fast lins
<b>Brännvidd</b>	19 mm
<b>Iris-lins</b>	F/1.23
<b>Horisontellt visningsfält (grader)</b>	32
<b>Panorering</b>	
<b>Område (grader)</b>	360
<b>Hastighet (grader/s)</b>	Upp till 45
<b>Lutning</b>	
<b>Område (grader)</b>	-90 till +90
<b>Hastighet (grader/s)</b>	Upp till 24
<b>Gränssnitt</b>	
<b>Nätverksprotokoll</b>	DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Minneskort som stöds</b>	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
<b>Diverse</b>	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Solskydd, AXIS Surveillance microSDXC Card 64 GB
<b>Standarder som följs</b>	CISPR 22 klass A, EN 61000-6-1, ICES-003 klass A, EN 61000-6-2, IP67, FCC Part 15 B Class A, IP66, EN 55022 Class A, EN 55024 Class A, IEC EN60529, EN/UL/CSA 60065, UL1203 CSA C22.2 No. 25 M 1966, CSA C22.2 No. 30 M 1986, IEC/EN/UL/CSA 60079-0, IEC/EN/UL/CSA 60079-1, UL1203
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Strömkrav</b>	DC 24 V
<b>Programvara / Systemkrav</b>	
<b>Medföljande programvara</b>	AXIS Camera Station, Windows Decoder licens för 1 användare, AXIS Companion
<b>Tillverkarens garanti</b>	

