

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 01168-001

AXIS P1290 - termisk nätverkskamera - kupol**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Formfaktor	Kupol
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	1.65 cm
Djup	4.6 cm
Höjd	10.9 cm
Vikt	530 g
Lokalisering	Argentina, Australien, Kina, Japan, Brasilien, Storbritannien, Förenta Staterna, Europa

Kamera

Typ	Färg - fast
Format för digital video	MPEG-4, MJPEG, H.264
Maximal digital videoupplösning	208 x 156
Rörelsedetektion	Ja
Bildhastighet (max)	8.3 frames per second
RAM	512 MB
Flash-minne	256 MB



Egenskaper

Skärpek kontroll, vitbalans, ljuskontroll, Ström över Ethernet, kontrastkontroll, AXIS Video Hosting System (AVHS), Video Motion Detection Technology, lösenordsskydd, Zipstream-teknologi, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), sammanfattad autentisering, IP-adressfiltrering, 8 - 14 µm spektralt svar

Bildsensor

Typ Okyld mikrobolometer

Optisk konstruktion

Typ Fast lins

Brännvidd 4 mm - 4 mm

Iris-lins F/1.2

Min. fokuseringsavstånd 1 m

Horisontellt visningsfält (grader) 35.4

Vertikalt visningsfält (grader) 28

Panorering

Område (grader) 120

Lutning

Område (grader) 90

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Nätverksprotokoll DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SFTP

Expansion/Anslutning

Portar LAN/ström - RJ-45 Sensorenhet - RJ-12

Minneskort som stöds microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

Diverse

Inkluderade tillbehör AVHS autentiseringsnyckel, roteringsverktyg

Medföljande kablar 1 x serverkabel - extern - 12 m

Standarder som följs EN55024, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC CFR47 Part 15 B, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class B, EN 50581, EAC, RCM, EN 55032 Class B, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 23 Class B

Färg Vit

Strömtillförsel

Strömkrav PoE

Nätbel 4 Watt



Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara Windows Decoder licens för 1 användare

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -20 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 0 - 100%