

Produktinformation**Information**

Tillverkare 101
Artnr AT-GS910/24-50

**Allied Telesis AT GS910/24 - switch - 24 portar
- ohanterad - rackmonterbar****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Switch - 24 portar - ohanterad
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	24 x 10/100/1000
MAC Address Table Size	16K poster
Funktioner	Fläktlös, auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 24 x 1000Base-T RJ-45

Strömtillförsel

Nätdel Intern strömförsörjning

Diverse

Standarder som följs UL 1950, VCCI Class A, EN55022 klass A, EN55024, C-Tick, EN 60950, FCC klass A-certifierad, TUV

Lokalisering Europa

Dimensioner och vikt



Bredd	28 cm
Djup	18 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	1.79 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 90 % (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-25 °C
Max temperatur vid förvaring	70 °C
Luftfuktighet vid lagring	5 - 95 % (icke-kondenserande)