

Produktinformation**Information**

Tillverkare LevelOne
Artnr FCS-3092

LevelOne FCS-3092 - vidvinkelkamera - kupol**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Vidvinkelkamera
Formfaktor	Kupol
Kameramonteringstyp	Takmontering
Anslutningsteknik	Trådad
Bredd	11 cm
Djup	11 cm
Höjd	5.8 cm
Vikt	221 g

Kamera

Typ	Färg - fast - vandalsäker
Format för digital video	MJPEG, H.264, RAW
Maximal digital videoupplösning	2592 x 1944
Exponeringsområde	1/5 sek - 1/10000 sek
Mimimibelysning	0.1 lux - färg - F2.0
Videotagning	2592 x 1944 @ 15 fps 2048 x 1536 @ 15 fps 640 x 480 @ 15 fps 320 x 240 @ 15 fps

Egenskaper

Bakgrundsbelysningskompensation (BLC), manuell exponering, skärpek kontroll, vitbalans, progressiv scanning, mättnadskontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, WDR (Wide Dynamic Range), ONVIF-stöd, 2D Noise Reduction Technology, dubbel videoström, återställningsknapp, microSD/SDHC/SDXC-minneskortuttag, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans

Bildsensor

Typ 5 MP CMOS 1/3.2"

Optisk konstruktion

Typ Fast lins

Brännvidd 1.19 mm

Iris-lins Fast iris

Horisontellt visningsfält (grader) 360

Vertikalt visningsfält (grader) 180

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Nätverksprotokoll DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, PPPoE, IGMP

Expansion/Anslutning

Portar LAN/ström - RJ-45

Diverse

Inkluderade tillbehör Monteringssatser för innertak

Standarder som följs FCC, IEC 62262 IK08

Strömtillförsel

Strömkrav PoE

Nätbel 2.91 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara Drivrutiner och hjälpprogram

Operativsystem erfordras Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -10 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 10 - 85 % (icke-kondenserande)