

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* 101  
*Artnr* AT-GS950/16-50

**Allied Telesis AT GS950/16 WebSmart Switch -  
switch - 16 portar - Administrerad****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Switch - 16 portar - Administrerad
<b>Modell</b>	Skrivbordsmodell
<b>Undertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Portar</b>	16 x 10/100/1000 + 2 x GBIC
<b>MAC Address Table Size</b>	8K poster
<b>Protokoll för administration på distans</b>	HTTP
<b>Funktioner</b>	Flödeskontroll, flaktlos, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), portspeglning
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x
<b>RAM</b>	512 KB

**Expansion/Anslutning**

**Gränssnitt** 16 x 1000Base-T RJ-45 1 x seriell (RS-232) DB-9 hantering 2 x GBIC

**Strömtillförsel**

**Nätdel** Intern strömförsörjning  
**Nätspänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Diverse**



<b>Monteringssats</b>	Inkluderat
<b>Rackmonteringssats</b>	Inkluderat
<b>Standarder som följs</b>	FCC klass A-certifierad, TUV, C-Tick, EN 60950, UL 1950, VCCI klass A ITE, EN55024, EN55022 klass A
<b>Lokalisering</b>	Europa
<b>Dimensioner och vikt</b>	
<b>Bredd</b>	35.2 cm
<b>Djup</b>	25.6 cm
<b>Höjd</b>	4.3 cm
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - livstid
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 90%