

**Produktinformation**

**Information**

<i>Tillverkare</i>	101
<i>Artnr</i>	AT-IFS802SP-80

**Allied Telesis AT IFS802SP - switch - 8 portar - Administrerad**
**Specifikation**
**Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Switch - 8 portar - Administrerad
<b>Modell</b>	DIN-skenmonterbar, väggmonterbar
<b>Undertyp</b>	Fast Ethernet
<b>Portar</b>	8 x 10/100 + 2 x kombinations-Gigabit SFP
<b>Prestanda</b>	Växlingskapacitet: 5,6 Gbps Kapacitet: 8.3 Mbps
<b>MAC Address Table Size</b>	8K poster
<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
<b>Funktioner</b>	Flödeskontroll, flaktlos, VLAN-stöd, IGMP snooping, Syslog-stöd, portspeglning, E-postavisering, fast programvara kan uppdateras, stöd för STP (Spanning Tree Protocol), stöd för RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), stöd för Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), DHCP-server, LLDP-support, LACP (Link Aggregation Control Protocol), portbaserad portkontroll, Dynamic VLAN Support (GVRP)
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP)
<b>RAM</b>	32 MB



<b>Flash-minne</b>	4 MB
<b>Statusindikatorer</b>	Portöverföringshastighet, strömförsörjning, fel, länk/akvititet, diagnostikl
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	8 x 100Base-TX RJ-45 1 x konsol DB-9 hantering 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC)
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Nätspänning</b>	Likström 12 - 48 V
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	8.1 Watt
<b>Diverse</b>	
<b>MTBF (genomsnittstid mellan fel)</b>	272,761 timmar
<b>Standarder som följs</b>	FCC klass A-certifierad, cUL, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6
<b>Dimensioner och vikt</b>	
<b>Bredd</b>	44.4 cm
<b>Djup</b>	32.2 cm
<b>Höjd</b>	4.4 cm
<b>Vikt</b>	1.34 kg
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 5 år
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	-10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	60 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 95 % (icke-kondenserande)
<b>Min temperatur vid förvaring</b>	-40 °C
<b>Max temperatur vid förvaring</b>	85 °C