

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Fujitsu  
*Artnr* S26391-F6007-L500

**Fujitsu PR09 - portreplikator - USB-C - 2 x DP - 1GbE****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av produkt</b>	Portreplikator
<b>Bredd</b>	20 cm
<b>Djup</b>	9.76 cm
<b>Höjd</b>	2.9 cm
<b>Vikt</b>	340 g
<b>Färg</b>	Svart
<b>Lokalisering</b>	Europa

**Nätverk**

<b>Datalänkprotokoll</b>	Gigabit Ethernet
--------------------------	------------------

**Expansion/Anslutning**

<b>Gränssnitt</b>	1 x nätverk - Ethernet 1000 - RJ-45 1 x USB-C med strömleverans - 24 pin USB-C 1 x USB 3.1 Gen 2 with Battery Charging 1.2 - 24 pin USB-C 2 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C 4 x USB 3.1 Gen 1 - 9-stifts USB typ A 2 x bildskärm / video - DisplayPort - 20-stifts DisplayPort 1 x ljud - SPDIF
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Diverse**

<b>Medföljande kablar</b>	1 x USB-C-kabel - extern - 1 m
---------------------------	--------------------------------

**Egenskaper**

Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), stöd för Preboot Execution Environment (PXE), 4 LED-indikatorer

**Standarder som följs**

FCC Klass B-certifierade, UL, VCCI, BSMI, cUL, SASO, ICES-003 Class B, CCC, PSE Mark, JEITA, S Mark, cTUVus, KC, DisplayLink Plug and Display, EAC, RCM, DisplayPort 1.2a

**Strömtillförsel****Nätdel**

Strömadapter

**Nätspänning**

AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Effekt**

120 Watt

**Systemkrav****Operativsystem erfordras**

Microsoft Windows

**Tillverkarens garanti****Service och support**

Begränsad garanti - 3 år - retur

**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift**

5 °C

**Max temperatur vid drift**

35 °C

**Kompatibilitetsinformation****Designat för**

Fujitsu Celsius H7510, J550, J550/2, J550/2-L, J580, M730, M730 POWER, M740, M740 POWER Fujitsu ESPRIMO C720, C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/MX, D556/PX, D738/E94+, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, E420 D, E420 E85+, E520 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, G6012, G9010, G9012, P420 E85+, P520 E85+, P558, P720 E85+, P720 E90+, P920, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E90+, PH320 E85+, Q520, Q520/K, Q920, Q958/MRE Fujitsu FUTRO X913-T, X923 Fujitsu LIFEBOOK A514, A555, A555G, E459, E5410, E544, E549, E5510, E559, E734, E734/K, E744, E754, P702, P702 Security Selection, P727, S935, S935/K, S935/KX, T725, T935, T935, biling, U729, U7310, U7410, U745, U749, U7510, U759, U904, U9310, U9310x Fujitsu Stylistic R726, R727, V535 Industrial