

Produktinformation**Information***Tillverkare* HP*Artnr* 2TU87AV#ABF**HP EliteOne 1000 - LED-skärm - 4K - 27"****Specifikation****Allmänt**

| | |
|--|--|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Diagonal storlek | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1554 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 1 miljard färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Vertikal uppdateringshastighet | 23 - 80 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 160 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |



| | |
|--|--|
| OSD-språk | Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska |
| Egenskaper | HDCP, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 99% sRGB color gamut |
| Färg | Svart bas, silverfärgad arm |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.35 cm x 18.76 cm x 45.81 cm - med ställ |
| Vikt | 9.86 kg |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) USB 2.0 (Typ B) |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+25 |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Inkluderade tillbehör | Tredje bas |
| Bakgrundsbelysningens livslängd | 30,000 timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, KCC, ICES, cULus, KC, CEL Grade 1, ISC, RCM, BIS, CoC, CU, NRCS |
| Lokalisering | Franska / Frankrike |
| Typ av prissättning | CTO |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning (typisk) | 65 Watt |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.35 cm - djup: 18.76 cm - höjd: 45.81 cm - vikt: 9.86 kg |
| Sustainability Information | |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Miljöparametrar | |
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |