

**Produktinformation**

**Information**


Tillverkare HP

Artnr 1FH48AT

**HP EliteDisplay E243m - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23.8"**
**Specifikation**
**Allmänt**

<b>Typ av bildskärm</b>	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
<b>Energiklass</b>	Klass E
<b>Diagonal storlek</b>	23.8"
<b>Inbyggda enheter</b>	2 mikrofoner, USB 3.0-hubb, 720p webcam
<b>Paneltyp</b>	IPS
<b>Bildförhållande</b>	16:9
<b>Ursprunglig upplösning</b>	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
<b>Pixelhöjd</b>	0.2745 mm
<b>Pixlar per tum</b>	93
<b>Ljusstyrka</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastförhållande</b>	1000:1 / 1000000:1 (dynamisk)
<b>Färgstöd</b>	16,7 miljoner färger
<b>Färgskala</b>	72% NTSC
<b>Responstid</b>	5 ms (på/av)
<b>Vertikal uppdateringshastighet</b>	50 - 60 Hz
<b>Horisontell uppdateringshastighet</b>	30 - 80 kHz



<b>Horisontell visningsvinkel</b>	178
<b>Vertikal visningsvinkel</b>	178
<b>Skärmbeläggning</b>	Bländskydd, 3H Hard Coating
<b>Bakgrundsbelysningsteknik</b>	WLED
<b>Färgtemperatur</b>	6500K
<b>OSD-språk</b>	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
<b>Egenskaper</b>	HDCP, Frame Rate Control (FRC), Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Bang & Olufsen audio, Micro Edge, 72 % NTSC färgskala
<b>Färg</b>	Svart (bakre hölje), silver (högtalare, ram och ställ)
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	53.88 cm x 21.4 cm x 51.37 cm - med ställ
<b>Vikt</b>	6.6 kg
<b>Ljud</b>	
<b>Typ</b>	Högtalare - stereo
<b>Uteffekt / kanal</b>	2 Watt
<b>Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) VGA USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) Linjeingång för ljud Hörlurar
<b>Mekanisk</b>	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-5/+22
<b>Vridningsvinkel</b>	90
<b>Rotationsvinkel</b>	180
<b>Höjdjustering</b>	150 mm
<b>VESA-infästningsgränssnitt</b>	100 x 100 mm
<b>Diverse</b>	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), integrerad kabelhantering, bortkopplingsbart ställ, direktmonterbar, VESA-gränssnittsstöd
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	30,000 timmar
<b>Standarder som följs</b>	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, EAC, ISC, CEL Grade 2, låghalogen, ICE, SmartWay
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Inspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Strömkonsumtion (driftläge)</b>	17.5 W
<b>Strömförbrukning för SDR (På-läge)</b>	17.5 kWh/1 000 h



**Strömförbrukning (typisk)** 45 Watt

**Strömkonsumtionsställ med** 0.5 Watt

**På/av-omkopplare** Ja

#### Mått och vikt

**Mått och vikt (komponenter)** Med ställ - bredd: 53.88 cm - djup: 21.4 cm - höjd: 51.37 cm - vikt: 6.6 kg  
Utan ställ - bredd: 53.88 cm - djup: 4.63 cm - höjd: 34.72 cm - vikt: 3.9 kg

#### Sustainability Information

**ENERGY STAR-certifierad** Ja

#### Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 5 °C

**Max temperatur vid drift** 35 °C

**Luftfuktighet vid drift** 20 - 80 % (icke-kondenserande)

#### Kompatibilitetsinformation

**Designat för** HP t240, t430, t640 HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite  
HP EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5, 840 G6 HP ZBook  
Studio G4