

Produktinformation

Information


Tillverkare HP

Artnr 1FH48AT#ABB

HP EliteDisplay E243m - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23.8" - Smart Buy
Specifikation
Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass E
Diagonal storlek	23.8"
Inbyggda enheter	2 mikrofoner, USB 3.0-hubb, 720p webcam
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2745 mm
Pixlar per tum	93
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 1000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	72% NTSC
Responstid	5 ms (på/av)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz



Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	WLED
Färgtemperatur	6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Egenskaper	HDCP, Frame Rate Control (FRC), Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Bang & Olufsen audio, Micro Edge, 72 % NTSC färgskala
Färg	Svart (bakre hölje), silver (högtalare, ram och ställ)
Dimensioner (BxDxH)	53.88 cm x 21.4 cm x 51.37 cm - med ställ
Vikt	6.6 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo
Uteffekt / kanal	2 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) VGA USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) Linjeingång för ljud Hörlurar
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+22
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), integrerad kabelhantering, bortkopplingsbart ställ, direktmonterbar, VESA-gränssnittsstöd
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, EAC, ISC, CEL Grade 2, låghalogen, ICE, SmartWay
Lokalisering	Engelska / Europa
Försäljningsprogram från tillverkaren	HP Smart Buy
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)



Strömkonsumtion (driftläge)	17.5 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	17.5 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (typisk)	45 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
På/av-omkopplare	Ja

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 53.88 cm - djup: 21.4 cm - höjd: 51.37 cm - vikt: 6.6 kg Utan ställ - bredd: 53.88 cm - djup: 4.63 cm - höjd: 34.72 cm - vikt: 3.9 kg
------------------------------------	---

Sustainability Information

ENERGY STAR-certifierad	Ja
--------------------------------	----

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)