

**Produktinformation**
**Information**

*Tillverkare* Allied Telesis  
*Artnr* AT-GS950/10PS-50


**Allied Telesis AT GS950/10PS - switch - 10 portar - Administrerad - rackmonterbar**
**Specifikation**
**Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Switch - 10 portar - Administrerad
<b>Modell</b>	Skrivbordsmodell, rackmonterbar, väggmonterbar
<b>Undertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Portar</b>	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x kombinations-Gigabit SFP
<b>PoE (Power Over Ethernet)</b>	PoE+
<b>PoE-budget</b>	75 W
<b>Prestanda</b>	Växlingskapacitet: 20 Gbps Kapacitet: 14.88 Mpps
<b>Kapacitet</b>	ACL-poster: 240 Virtuella gränssnitt (VLAN): 256
<b>MAC Address Table Size</b>	8K poster
<b>Jumbo Frame-support</b>	10KB
<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
<b>Krypteringsalgoritm</b>	MD5
<b>Verifieringsmetod</b>	RADIUS
<b>Funktioner</b>	Flödeskontroll, flaktlos, VLAN-stöd, IGMP snooping, Syslog-stöd, portspeglning, MAC-adressfiltrering, Broadcast Storm Control, fast programvara kan uppdateras, STP-stöd, RSTP-stöd, MSTP-stöd,



	DHCP-snooping, QoS, RADIUS-stöd, fläktlös, LLDP-support, LACP, DHCP-klient
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
<b>RAM</b>	64 MB
<b>Flash-minne</b>	16 MB
<b>Statusindikatorer</b>	Portstatus, system, PoE
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	2 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 6 x 1000Base-T RJ-45 PoE 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC)
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	15.8 Watt
<b>Diverse</b>	
<b>Monteringssats</b>	Inkluderat
<b>Rackmonteringssats</b>	Inkluderat
<b>MTBF (genomsnittstid mellan fel)</b>	263,000 timmar
<b>Standarder som följs</b>	FCC klass A-certifierad, CSA, TUV, C-Tick, CISPR 22 klass A, cUL, EN 60950, EN55024, EN55022 klass A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, VCCI Class A
<b>Lokalisering</b>	Europa
<b>Dimensioner och vikt</b>	
<b>Bredd</b>	33 cm
<b>Djup</b>	20 cm
<b>Höjd</b>	4.4 cm
<b>Vikt</b>	1.9 kg
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - livstid
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 90 % (icke-kondenserande)
<b>Min temperatur vid förvaring</b>	-25 °C
<b>Max temperatur vid förvaring</b>	70 °C
<b>Luftfuktighet vid lagring</b>	5 - 95 % (icke-kondenserande)