

Produktinformation

Information

Tillverkare Alcatel-Lucent
Artnr OS6465-P6-EU

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6465-P6 - switch - 6 portar - Administrerad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 6 portar - L3 - Administrerad
Modell	Skrivbordsmodell, DIN-skenmonterbar, väggmonterbar
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	4 x 1000Base-T (4 PoE+, 2 High PoE) + 2 x 1000Base-X SFP
PoE (Power Over Ethernet)	High PoE / PoE+
PoE-budget	150 W
Prestanda	Växlingskapacitet: 12 Gbps
Kapacitet	IPv4-routes: 128 VLAN-stöd: 4000
MAC Address Table Size	16K poster
Jumbo Frame-support	9216 byte
Nätverksprotokoll	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisk IPv6-routing
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, CLI
Verifieringsmetod	RADIUS, LDAP
Funktioner	QoS, fläktlös, MACsec-support
Standarder som följs	IEEE 802.1D, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Qbb, IEEE 1588v2



RAM	1 GB
Flash-minne	1 GB
Statusindikatorer	Alarm, länk/akvititet
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	2 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ / High PoE 1 x 1000Base-X SFP 1 x USB 1 x konsol hantering
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning (ej installerad) - hot-plug
Max antal som stöds	2
Redundant ström	Tillval
Energiförbrukning vid drift	9.72 Watt
Diverse	
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	1,452,904 timmar
Lokalisering	Europa
Dimensioner och vikt	
Bredd	8 cm
Djup	15 cm
Höjd	15 cm
Vikt	2.08 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-40 °C
Max temperatur vid drift	75 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 95 % (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-40 °C
Max temperatur vid förvaring	85 °C