



Produktinformation



Information

Tillverkare	Alcatel-Lucent
Artnr	OAW-AP1201H-RW

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi 5

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Bredd	9.5 cm
Djup	3.445 cm
Höjd	16.15 cm
Vikt	239 g
Lokalisering	Resten av världen

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	1.2 Gbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Nätverks/transportprotokoll	DHCP, DNS
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet	SSIDs total: 16 Antal samtidiga klienter: 256 SSID:er per radio: 8
Statusindikatorer	Strömförsörjning, status, trådlös



Funktioner

DHCP-stöd, NAT-stöd, stöd för LDAP, monterbar på vägg, stöd för ACL (Access Control List), Quality of Service (QoS), RADIUS-stöd, återställningsknapp, SNMP-fälla, takmonterbar, NTP-tidssynkronisering, dubbelströmning (2x2), Smart Load Balancing (SLB), Captive Portal, bandstyrning, Zero-touch provisioning (ZTP), bandbreddkontroll per SSID, svartlista, vitlista

Krypteringsalgorithm

AES, TKIP, WPA, WPA2, WEP

Verifieringsmetod

RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), LDAP

Standarder som följs

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v

Antenn

Antenn	Inbyggd
Antal antenner	2
Riktning	Rundstrålande
Förstärkningsnivå	4 dBi

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 2 x 1000Base-T
-------------------	--

Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel)	1,393,193 timmar
Standarder som följs	CB, UL 2043, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, EMI/EMS Class B

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE
Nätadel	Extern strömadapter
Nätspänning	Likström 48 V

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	11.5 cm
Emballagets djup	5.4 cm
Emballagets höjd	18.2 cm
Emballagets vikt	417 g

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 95 % (icke-kondenserande)