



Produktinformation



Information

Tillverkare	Alcatel-Lucent
Artnr	OAW-AP1201-RW

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201 - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi 5, Bluetooth

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	15.5 cm
Djup	15.5 cm
Höjd	2.8 cm
Vikt	310 g
Lokalisering	Resten av världen

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	1.2 Gbps
Linjekodningsformat	CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0
Nätverks/transportprotokoll	DHCP, DNS



Protokoll för administration på distans	SNMP, HTTP, HTTPS
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet	SSIDs total: 32 Antal samtidiga klienter: 512 SSID:er per radio: 16
Statusindikatorer	Strömförsörjning, status, trådlös
Funktioner	Brandväggsskydd, automatisk avkänning per enhet, stöd för LDAP, ingående paketinspektion (DPI), Wireless Intrusion Detection System (WIDS), stöd för Wi-Fi Multimedia (WMM), stöd för ACL (Access Control List), Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), trådlöst bryggläge, återställningsknapp, NTP-server, redo för strålförändring (TxBF), SNMP-fälla, dubbelströmning (2x2), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, uttag för säkerhetslås (kabelås säljs separat), 802.1x-autentisering, Advanced Cellular Coexistence (ACC), paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, NTP-klient, stöd för hög genomströmning (HT), Dynamic Frequency Adjustment (DFA), Zero-touch provisioning (ZTP), bandbreddkontroll per SSID, svartlista, 2x2:2 MU-MIMO-teknologi, vitlista, stöd för Wireless Mesh, stöd för mycket hög genomströmning (VHT) support
Krypteringsalgorithm	TKIP, WPA, WPA2, WEP
Verifieringsmetod	RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), LDAP, Active Directory
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2

Antenn

Antenn	Inbyggd
Antal antenner	4
Riktning	Rundstrålande
Förstärkningsnivå	4.7 dBi

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x konsol - RJ-45
-------------------	---

Diverse

Inkluderade tillbehör	Monteringskit
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	1,143,213 timmar
Standarder som följs	CB, UL 2043, FCC, RoHS, WEEE, EN 60601-1-2, cTUVus, REACH, EMI/EMS Class B, EN 60601-1-1

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE
Nätadel	Extern strömadapter
Nätspänning	DC 48 V (PoE)
Energiförbrukning vid drift	11 Watt

Mått och vikt (brutto)



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.se

Emballagets bredd	18.5 cm
Emballagets djup	17.2 cm
Emballagets höjd	5.7 cm
Emballagets vikt	500 g
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)