

Produktinformation



Information

Tillverkare Fujitsu
Artnr S26361-K1643-V160

**Fujitsu B24-9 TS - Business Line - LED-skärm
- Full HD (1080p) - 23.8"**

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
URL med QR-kod för energimärke	https://eprel.ec.europa.eu/qr/347760
Energiklass	Klass D
Energikonsumtion per år	25 kWh
Diagonal storlek	23.8"
Inbyggda enheter	USB 3.1 Gen 1 hub
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelhöjd	0.2745 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 20000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 82 kHz



Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningssteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
OSD-språk	Danska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska
Egenskaper	sRGB färghantering, Overdrive-teknik, ECO-knapp, DisplayView, Low Blue Light Mode, Ultra Narrow Border, 24/7-driftläge
Färg	Mattsvart
Dimensioner (BxDxH)	54.03 cm x 22.94 cm x 34.62 cm - med ställ
Vikt	5.25 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo
Uteffekt / kanal	2 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort HDMI VGA Linjeingång för ljud 2 x USB 3.1 Gen 1 nedströms USB 3.1 Gen 1 uppströms Linjeutgång för ljud
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+35
Vridningsvinkel	345
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Inkluderade tillbehör	Stativ
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - USB typ A till B - 1.8 m
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1
Lokalisering	Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	14.6 W



Strömförbrukning för SDR (På-läge)	14.6 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (typisk)	22 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.32 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.21 Watt

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 54.03 cm - djup: 22.94 cm - höjd: 34.62 cm - vikt: 5.25 kg Utan ställ - bredd: 54.03 cm - djup: 6.4 cm - höjd: 32.56 cm - vikt: 3.21 kg
------------------------------------	---

Mått och vikt (brutto)

Emballagets vikt	7.1 kg
-------------------------	--------

Hållbarhetsinformation

EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	7.0

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 85 % (icke-kondenserande)

Kompatibilitetsinformation

Designat för	Fujitsu Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, R970B, R970Bpower, W580power+ Fujitsu ESPRIMO D538/E94+, D738/E94+, D958/E85+, D958/E94+, P558, P956 E90+, Q958/MRE
---------------------	--