

## Produktinformation



## Information

*Tillverkare* Fujitsu  
*Artnr* S26361-K1643-V170

**Fujitsu B24-9 TS - Business Line - LED-skärm  
- Full HD (1080p) - 23.8"**

## Specifikation

## Allmänt

|  |  |
|--|--|
| <b>Typ av bildskärm</b>                  | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| <b>Energiklass</b>                       | Klass D  |
| <b>Energikonsumtion per år</b>           | 25 kWh   |
| <b>Diagonal storlek</b>                  | 23.8"  |
| <b>Inbyggda enheter</b>                  | USB 3.1 Gen 1 hub                                |
| <b>Paneltyp</b>                          | IPS  |
| <b>Bildförhållande</b>                   | 16:9   |
| <b>Ursprunglig upplösning</b>            | Full HD (1080p) 1920 x 1080                      |
| <b>Pixelhöjd</b>                         | 0.2745 mm  |
| <b>Ljusstyrka</b>                        | 250 cd/m <sup>2</sup>                            |
| <b>Kontrastförhållande</b>               | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisk)                    |
| <b>Färgstöd</b>                          | 16,7 miljoner färger                             |
| <b>Responstid</b>                        | 5 ms (grå-till-grå)                              |
| <b>Vertikal uppdateringshastighet</b>    | 48 - 76 Hz                                       |
| <b>Horisontell uppdateringshastighet</b> | 30 - 82 kHz                                      |
| <b>Horisontell visningsvinkel</b>        | 178  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Vertikal visningsvinkel</b>            | 178  |
| <b>Skärmbeläggning</b>                    | Bländskydd, 3H Hard Coating  |
| <b>Bakgrundsbelysningssteknik</b>         | LED-bakgrundsbelysning   |
| <b>Färgtemperatur</b>                     | 5000K, 6500K, 7500K  |
| <b>OSD-språk</b>                          | Danska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska                                      |
| <b>Egenskaper</b>                         | sRGB färghantering, Overdrive-teknik, ECO-knapp, DisplayView, Low Blue Light Mode, Ultra Narrow Border, 24/7-driftläge   |
| <b>Färg</b>                               | Mattsvart  |
| <b>Dimensioner (BxDxH)</b>                | 54.03 cm x 6.4 cm x 32.56 cm   |
| <b>Vikt</b>                               | 3.21 kg  |
| <b>Ljud</b>                               |  |
| <b>Typ</b>                                | Högtalare - stereo   |
| <b>Uteffekt / kanal</b>                   | 2 Watt   |
| <b>Anslutning</b>                         |  |
| <b>Gränssnitt</b>                         | DisplayPort HDMI VGA Linjeingång för ljud 2 x USB 3.1 Gen 1 nedströms USB 3.1 Gen 1 uppströms Linjeutgång för ljud   |
| <b>Mekanisk</b>                           |  |
| <b>Displaylägesjusteringar</b>            | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning   |
| <b>Lutningsvinkel</b>                     | -5/+35   |
| <b>Vridningsvinkel</b>                    | 345  |
| <b>Rotationsvinkel</b>                    | 90   |
| <b>Höjjustering</b>                       | 150 mm   |
| <b>VESA-infästningsgränssnitt</b>         | 100 x 100 mm   |
| <b>Diverse</b>                            |  |
| <b>Egenskaper</b>                         | Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)   |
| <b>Medföljande kablar</b>                 | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - USB typ A till B - 1.8 m   |
| <b>Standarder som följs</b>               | FCC Klass B-certifierade, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 |
| <b>Typ av säkerhetsplats</b>              | Kensington säkerhetsplats  |
| <b>Strömtillförsel</b>                    |  |
| <b>Inspänning</b>                         | AC 120/230 V (50/60 Hz)  |
| <b>Strömkonsumtion (driftläge)</b>        | 14.6 W   |
| <b>Strömförbrukning för SDR (På-läge)</b> | 14.6 kWh/1 000 h   |
| <b>Strömförbrukning (typisk)</b>          | 22 Watt  |
| <b>Strömkonsumtionsställ med</b>          | 0.32 Watt  |



**Strömkonsumtionsvila** 0.21 Watt

Sustainability Information

**ENERGY STAR-certifierad** Ja

**ENERGY STAR-version** 7.0

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 5 °C

**Max temperatur vid drift** 35 °C

**Luftfuktighet vid drift** 10 - 85 % (icke-kondenserande)

Kompatibilitetsinformation

**Designat för** Fujitsu Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, R970B, R970Bpower, W580power+ Fujitsu ESPRIMO D538/E94+, D958/E85+, P558, P956 E90+, Q958/MRE