

## Produktinformation



## Information

*Tillverkare* Fujitsu  
*Artnr* VFY:B278TDXSP1EU

**Fujitsu B27-8 TS Pro - Business Line - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"**

## Specifikation

## Allmänt

<b>Typ av bildskärm</b>	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
<b>Energiklass</b>	Klass A+
<b>Energikonsumtion per år</b>	34 kWh
<b>Diagonal storlek</b>	27"
<b>Inbyggda enheter</b>	USB 3.1-hubb
<b>Paneltyp</b>	IPS
<b>Bildförhållande</b>	16:9
<b>Ursprunglig upplösning</b>	Full HD (1080p) 1920 x 1080
<b>Pixelhöjd</b>	0.311 mm
<b>Ljusstyrka</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastförhållande</b>	1000:1 / 2000000:1 (dynamisk)
<b>Färgstöd</b>	16,7 miljoner färger
<b>Responstid</b>	5 ms (grå-till-grå)
<b>Vertikal uppdateringshastighet</b>	56 - 76 Hz
<b>Horisontell uppdateringshastighet</b>	30 - 82 kHz
<b>Horisontell visningsvinkel</b>	178

<b>Vertikal visningsvinkel</b>	178
<b>Skärmbeläggning</b>	Bländskydd, 3H Hard Coating
<b>Bakgrundsbelysningsteknik</b>	LED-bakgrundsbelysning
<b>Färgtemperatur</b>	5000K, 6500K, 7500K
<b>OSD-språk</b>	Danska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska
<b>Egenskaper</b>	Overdrive-teknik, ECO-knapp, DisplayView, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Low Blue Light Mode, Färgtemperaturval, 24/7-driftläge
<b>Färg</b>	Mattsvart
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	62.13 cm x 26.94 cm x 38.8 cm - med ställ
<b>Vikt</b>	6.72 kg
<b>Ljud</b>	
<b>Typ</b>	Högtalare - stereo
<b>Uteffekt / kanal</b>	2 Watt
<b>Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	DisplayPort HDMI VGA Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud 2 x USB 3.1 nedströms USB 3.1 uppströms
<b>Mekanisk</b>	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-5/+35
<b>Vridningsvinkel</b>	345
<b>Rotationsvinkel</b>	90
<b>Höjdjustering</b>	130 mm
<b>VESA-infästningsgränssnitt</b>	100 x 100 mm
<b>Diverse</b>	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), kabelhållare
<b>Medföljande kablar</b>	1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - USB typ A till B - 1.8 m
<b>Standarder som följs</b>	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, cUL, EN 60950, SASO, DDC/CI, RoHS, WEEE, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1
<b>Lokalisering</b>	Europa
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Inspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Strömkonsumtion (driftläge)</b>	23 W
<b>Strömförbrukning (typisk)</b>	25 Watt
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	0.32 Watt



**Strömkonsumtionsvila** 0.27 Watt

Mått och vikt

**Mått och vikt (komponenter)** Utan ställ - bredd: 62.13 cm - djup: 6.28 cm - höjd: 36.89 cm - vikt: 4.34 kg  
Med ställ - bredd: 62.13 cm - djup: 26.94 cm - höjd: 38.8 cm - vikt: 6.72 kg

Mått och vikt (brutto)

**Emballagets vikt** 8.7 kg

Sustainability Information

**ENERGY STAR-certifierad** Ja

**ENERGY STAR-version** 7.0

Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 3 år - hämtning och retur

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 5 °C

**Max temperatur vid drift** 35 °C

**Luftfuktighet vid drift** 10 - 85 % (icke-kondenserande)