

Produktinformation**Information***Tillverkare* ATEN*Artnr* CS1142H-AT-G**ATEN CS1142H - PSS PP v3.0 Compliant -
omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 2
portar****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 2 portar
Modell	Skrivbordsmodell
Undertyp	KVM
Portar	2 x KVM/ljud
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2, USB
Max upplösning	3840 x 2160 @ 30 Hz
Funktioner	Aktivitetslogg, knappar för ingångsval, återställningsknapp, detektering av intrång i chassit, robust, 4 K upplösningssupport, Call Admission Control (CAC), metallhölje, Data Channel Isolation, Unidirectional Data Flow, anti-manipuleringskydd
Standarder som följs	PSS PP v3.0
Inbyggda enheter	Lysdiodspanel
Statusindikatorer	Strömförsörjning, video, online, nyckelhål

Expansion/Anslutning



Gränssnitt	1 x tangentbord (USB) Type A konsol 1 x mus (USB) Type A konsol 1 x tangentbord (PS/2) konsol 1 x mus (PS/2) konsol 2 x HDMI konsol 1 x ljudutmatning mini-jack konsol 4 x HDMI 2 x ljud mini-jack 1 x USB Type A common access card (CAC) 2 x USB Type B common access card (CAC) 2 x tangentbord (USB)/mus (USB) Type B
-------------------	---

Strömtillförsel

Nätdel	Intern strömförsörjning
Effekt	1 A
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	4.5 Watt

Diverse

Standarder som följs	RoHS
-----------------------------	------

Dimensioner och vikt

Bredd	33.5 cm
Djup	16.39 cm
Höjd	6.55 cm
Vikt	2.06 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 80% (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-20 °C
Max temperatur vid förvaring	60 °C