

Produktinformation
Information

Tillverkare ATEN
Artnr VP2730-AT-G



ATEN VP2730 7 x 3 Seamless Presentation Matrix Switch with Scaler, Streaming, Audio Mixer, and HDBaseT - video-/ljudomkopplare - Administrerad

Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Video-/ljudomkopplare - Administrerad
Modell	Skrivbordsmodell
Undertyp	HDMI/DisplayPort/VGA/HDBase-T/ljud
Max upplösning	1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz
Funktioner	HDCP-kompatibel, knappar för ingångsval, metallhölje, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, EDID Expert, inbyggd avbäddning för ljud, stöd för videoströmning i full HD (1920 x 1080), Ultra Seamless Switch, inbyggd ljudmixer
Standarder som följs	HDCP 1.4

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	5 x HDMI-ingång Type A 2 x HDMI-utgång Type A 1 x seriell (RS-232) DB-9 hantering 2 x USB 2.0 Type A konsol 1 x fjärrkontroll (IrDA) mini-jack 1 x DisplayPort-ingång 1 x VGA-ingång HD-15 1 x USB 3.0 Type A konsol 1 x hantering (LAN) RJ-45 1 x ljudinmatning mini-jack 2 x ljudutmatning RCA 1 x TOSLINK-utmatning 1 x digital audioutgång (koaxial) RCA 1 x HDBaseT-utgång RJ-45 2 x balanserad ljudingång låsskruv med 5 stift 1 x mikrofoningång självgående skruv med 3 stift
-------------------	---

**Strömtillförsel**

Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	Växelström 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Elektrisk ström erfordras	1 A
Energiförbrukning vid drift	28.5 Watt

Diverse

Inkluderade tillbehör	Fjärrkontroll, IR-mottagare, 4 fotdynor, 2 terminaler
Standarder som följs	CEC

Dimensioner och vikt

Bredd	43.24 cm
Djup	26.28 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	3.7 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 80% (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-20 °C
Max temperatur vid förvaring	60 °C