

Produktinformation

Information


Tillverkare D-Link

Artnr DIS-100E-8W

D-Link DIS 100E-8W - switch - 8 portar - ohanterad
Specifikation
Allmänt

| | |
|-------------------------------|---|
| Typ av enhet | Switch - 8 portar - ohanterad |
| Modell | DIN-skenmonterbar, väggmonterbar |
| Undertyp | Fast Ethernet |
| Portar | 8 x 10/100 |
| MAC Address Table Size | 1K poster |
| Funktioner | Fläktlös, lagra och vidarebefordra, fullt duplexläge, halvduplexläge, inbyggd DIP-omkopplare, sändningsstormskydd, MDI-/MDI-X-växel, auto-negotiation |
| Standarder som följs | IEEE 802.3x |
| Statusindikatorer | Status, länk/hastighet |

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 8 x 100Base-TX RJ-45

Strömtillförsel

Nätindel Intern strömförsörjning

Nätspänning Likström 12 - 58 V

Energiförbrukning vid drift 1.64 Watt



Strömkonsumtionsställ med 1.41 Watt

Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel) 25 år

Standarder som följs EMC, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, UL 60950-1, FCC, RoHS, FCC Part 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, WEEE, IP30

Dimensioner och vikt

Bredd 11.78 cm

Djup 3.9 cm

Höjd 9.69 cm

Vikt 405 g

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -40 °C

Max temperatur vid drift 75 °C

Luftfuktighet vid drift 5 - 95 % (icke-kondenserande)

Min temperatur vid förvaring -40 °C

Max temperatur vid förvaring 85 °C

Luftfuktighet vid lagring 5 - 95 % (icke-kondenserande)