



Produktinformation

Information

Tillverkare ATEN
Artnr CS1182DP-AT-G



ATEN CS1182DP - PSS PP v3.0 Compliant - omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 2 portar

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 2 portar
Modell	Skrivbordsmodell
Undertyp	KVM
Portar	2 x KVM/ljud
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2, USB
Max upplösning	3840 x 2160 @ 30 Hz
Funktioner	Aktivitetslogg, knappar för ingångsval, återställningsknapp, detektering av intrång i chassit, robust, 4 K upplösningssupport, Call Admission Control (CAC), metallhölje, Data Channel Isolation, Unidirectional Data Flow, anti-manipuleringsskydd
Standarder som följs	PSS PP v3.0
Statusindikatorer	Strömförsörjning, video, online, nyckelhål

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x tangentbord (USB) Type A konsol 1 x mus (USB) Type A konsol 1 x tangentbord (PS/2) konsol 1 x mus (PS/2) konsol 1 x HDMI konsol
------------	---



1 x ljudutmatning mini-jack konsol 2 x ljudinmatning mini-jack 2 x DisplayPort-ingång 4 x USB Type B 1 x USB Type A common access card (CAC)

Strömtillförsel

Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	3.8 Watt

Diverse

Standarder som följs	RoHS
-----------------------------	------

Dimensioner och vikt

Bredd	33.5 cm
Djup	16.43 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	1.76 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 80% (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-20 °C
Max temperatur vid förvaring	60 °C