

Produktinformation**Information***Tillverkare* ATEN*Artnr* CS1188D-AT-G**ATEN CS1188D - omkopplare för tangentbord/
video/mus/ljud - 8 portar****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 8 portar
Modell	Skrivbordsmodell
Undertyp	KVM
Portar	8 x KVM/ljud
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2, USB
Max upplösning	3840 x 2160 @ 30 Hz
Funktioner	Metallhölje
Statusindikatorer	Strömförsörjning

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x tangentbord (USB) Type A 9 x DVI-I (dual link) 1 x mus (USB) Type A 1 x tangentbord (PS/2) 1 x mus (PS/2) 8 x USB Type B common access card (CAC) 8 x USB Type B 1 x USB Type A common access card (CAC) 9 x ljud mini-jack
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strömtillförsel

Nätdel	Intern strömförsörjning
---------------	-------------------------



Nätspänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Energiförbrukning vid drift 8.3 Watt

Dimensioner och vikt

Bredd 43.24 cm

Djup 20.49 cm

Höjd 6.55 cm

Vikt 3.35 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Luftfuktighet vid drift 0 - 80% (icke-kondenserande)

Min temperatur vid förvaring -20 °C

Max temperatur vid förvaring 60 °C