

**Produktinformation****Information***Tillverkare* ATEN*Artnr* CS1182D-AT-G**ATEN CS1182D - omkopplare för tangentbord/  
video/mus/ljud - 2 portar****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 2 portar
<b>Modell</b>	Skrivbordsmodell
<b>Undertyp</b>	KVM
<b>Portar</b>	2 x KVM/ljud
<b>Antal lokala KVM-användare</b>	1 lokal användare
<b>Tangentbords-/musgränssnitt</b>	PS/2, USB
<b>Max upplösning</b>	3840 x 2160 @ 30 Hz
<b>Funktioner</b>	Metallhölje
<b>Statusindikatorer</b>	Strömförsörjning

**Expansion/Anslutning**

<b>Gränssnitt</b>	1 x tangentbord (USB) Type A 3 x DVI-I (dual link) 1 x mus (USB) Type A 1 x tangentbord (PS/2) 1 x mus (PS/2) 2 x USB Type B common access card (CAC) 2 x USB Type B 1 x USB Type A common access card (CAC) 3 x ljud mini-jack
-------------------	---

**Strömtillförsel**

<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
---------------	-------------------------



**Nätspänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Energiförbrukning vid drift** 4.4 Watt

#### Dimensioner och vikt

**Bredd** 33.5 cm

**Djup** 16.43 cm

**Höjd** 4.4 cm

**Vikt** 1.79 kg

#### Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C

**Max temperatur vid drift** 50 °C

**Luftfuktighet vid drift** 0 - 80% (icke-kondenserande)

**Min temperatur vid förvaring** -20 °C

**Max temperatur vid förvaring** 60 °C