

Produktinformation**Information**

Tillverkare ATEN
Artnr CS1188DP-AT-G



ATEN CS1188DP USB DisplayPort Secure KVM Switch - omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 8 portar

Specifikation**Allmänt**

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 8 portar
Modell	Skrivbordsmodell
Undertyp	KVM
Portar	8 x KVM/ljud
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2, USB
Max upplösning	3840 x 2160 @ 30 Hz
Funktioner	Fast programvara kan uppdateras, knappar för ingångsval, återställningsknapp, robust, 4 K upplösningssupport, Call Admission Control (CAC), metallhölje, Data Channel Isolation, Unidirectional Data Flow
Standarder som följs	PSS PP v3.0
Statusindikatorer	Portstatus, strömförsörjning, välja, video, online

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x tangentbord (USB) Type A konsol 1 x mus (USB) Type A konsol 1 x tangentbord (PS/2) konsol 1 x mus (PS/2) konsol 1 x HDMI konsol
-------------------	---



8 x ljudinmatning mini-jack 1 x ljudutmatning mini-jack konsol 8 x DisplayPort-ingång 16 x USB Type B 1 x USB Type A common access card (CAC)

Strömtillförsel

Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	10 Watt

Diverse

Standarder som följs	RoHS
-----------------------------	------

Dimensioner och vikt

Bredd	20.49 cm
Djup	43.24 cm
Höjd	6.55 cm
Vikt	3.3 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 80% (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-20 °C
Max temperatur vid förvaring	60 °C