



## Produktinformation

### Information

Tillverkare ATEN

Artnr CS1188H-AT-G



## ATEN CS1188H - omkopplare för tangentbord/ video/mus/ljud - 8 portar

### Specifikation

#### Allmänt

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Typ av enhet                | Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 8 portar |
| Modell                      | Skrivbordsmodell                                     |
| Undertyp                    | KVM                                                  |
| Portar                      | 8 x KVM/ljud                                         |
| Antal lokala KVM-användare  | 1 lokal användare                                    |
| Tangentbords-/musgränssnitt | PS/2, USB                                            |
| Max upplösning              | 3840 x 2160 @ 30 Hz                                  |
| Funktioner                  | Metallhölje                                          |
| Statusindikatorer           | Strömförsörjning                                     |

#### Expansion/Anslutning

|            |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gränssnitt | 1 x tangentbord (USB) Type A 9 x HDMI 1 x mus (USB) Type A 1 x tangentbord (PS/2) 1 x mus (PS/2) 8 x USB Type B common access card (CAC) 8 x USB Type B 1 x USB Type A common access card (CAC) 9 x ljud mini-jack |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Strömtillförsel

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Nät-del | Intern strömförsörjning |
|---------|-------------------------|



**Nätspänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Energiförbrukning vid drift** 6.2 Watt

## Dimensioner och vikt

**Bredd** 43.24 cm

**Djup** 20.49 cm

**Höjd** 6.55 cm

**Vikt** 3.3 kg

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C

**Max temperatur vid drift** 50 °C

**Luftfuktighet vid drift** 0 - 80% (icke-kondenserande)

**Min temperatur vid förvaring** -20 °C

**Max temperatur vid förvaring** 60 °C