

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Axis Communications  
*Artnr* 01072-041

**AXIS P3905-R Mk II (Barebone) -  
nätverksövervakningskamera****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Nätverksövervakningskamera
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	10.9 cm
<b>Djup</b>	10.9 cm
<b>Höjd</b>	4.9 cm
<b>Vikt</b>	241 g

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - panorering / lutning - dammtät/vattentät/fiffelskyddad
<b>Format för digital video</b>	MPEG-4, MJPEG, H.264
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	1920 x 1080
<b>Rörelsedetektion</b>	Ja
<b>Videoformat</b>	1080p
<b>Exponeringsområde</b>	2 sek - 1/32500 sek
<b>Mimimibelysning</b>	0.15 lux - färg - F2.0 - 50 IRE 0.06 lux - färg - F2.0 - 30 IRE
<b>Videotagning</b>	1920 x 1080 @ 30 fps 160 x 90 @ 30 fps
<b>RAM</b>	512 MB



<b>Flash-minne</b>	256 MB
<b>Egenskaper</b>	Skärpek kontroll, vitbalans, färgkontroll, progressiv scanning, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, AXIS Video Hosting System (AVHS), Sekretessmaskeringsfunktion, Video Motion Detection Technology, Lightfinder-teknik, aktivt larm mot manipulering, digital PTZ-funktion, lösenordsskydd, trafikjuls läge, Zipstream-teknologi, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), exponeringskontroll, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, Forensic WDR, IP-adressfiltrering, exponeringszon, övervakningsrunda
<b>Bildsensor</b>	
<b>Typ</b>	CMOS 1/2.9"
<b>Panorering</b>	
<b>Område (grader)</b>	-30 till +30
<b>Lutning</b>	
<b>Område (grader)</b>	15 till 90
<b>Gränssnitt</b>	
<b>Nätverksgränssnitt</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>Nätverksprotokoll</b>	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SFTP
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Portar</b>	LAN - RJ-45
<b>Minneskort som stöds</b>	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
<b>Diverse</b>	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Borrhållsmall, verktyg för övre hölje, objektivverktyg, Allen key Resistorx
<b>Standarder som följs</b>	EN55024, EN 61000-6-1, ICES-003 klass A, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IP67, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-64, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 62262 IK08, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, IEC 61373, EAC, RCM, EN 50121-3-2, EN 50498, EN 61373, IEC EN60529, KN35, EN 50155, NEMA250 Type 4X, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 45545, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, EN 62262 IK08, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEC 60721-3-5 Class 5M3, IEC/EN/UL 62368-1, ECE-R10 Rev.5
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Strömkrav</b>	PoE Plus
<b>Nät del</b>	3.6 Watt
<b>Programvara / Systemkrav</b>	
<b>Medföljande programvara</b>	Windows Decoder licens för 1 användare
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 3 år



# KONICA MINOLTA

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	-40 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	60 °C
<b>Relativ luftfuktighet (vid drift)</b>	10 - 100%