

**Produktinformation**

**Information**

*Tillverkare* Schneider Electric  
*Artnr* BV1000I-GR

**APC Easy UPS BV BV1000I-GR - UPS - 600 Watt - 1000 VA**
**Specifikation**
**Allmänt**

**Typ av enhet** UPS - extern

**Nätindel**

**UPS-teknik** Interaktiv  
**Inspänning** AC 230 V  
**Inspänningens område** AC 170 - 280 V  
**Tillhandahållen frekvens** 50/60 Hz  $\pm$  1%  
**Erforderlig frekvens** 50 - 60 Hz  $\pm$  5%  
**Inmatningsanslutningar** 1 x power CEE 7/7  
**Kontakt detaljer för uteffekt** 4 x power CEE 7/3 (UPS och spänningsutjämnare) - 230 V  
**Utspanning** AC 230 V  $\pm$  10% - 50/60 Hz  
**Effektkapacitet** 600 Watt / 1000 VA  
**Utvågform** Stegapproximation till en sinusvåg  
**Spänningsavledning** Ja  
**Kretsskydd** Strömbrytare

**Batteri**



<b>Teknik</b>	Bly-syra
<b>Tillförd spänning</b>	12 V
<b>Kapacitet</b>	9 Ah
<b>Laddningstid</b>	6 timmar
<b>Transfertid</b>	6 ms
<b>Egenskaper</b>	Underhållsfri, förseglad, spillsäker
<b>Diverse</b>	
<b>Medföljande kablar</b>	Strömkabel - extern - 1.52 m
<b>Egenskaper</b>	Monterbar på vägg, överspänningsskydd, underspänningsskydd, överbelastningsskydd, överhettningsskydd, Automatisk spänningsreglering (AVR), Hörbart larm, automatiskt självtest, intelligent batterihantering, LED-fönster
<b>Standarder som följs</b>	RoHS, REACH, SVHC
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 2 år
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	0 - 90%
<b>Ljudnivå</b>	40 dBA
<b>Mått och vikt</b>	
<b>Bredd</b>	16.05 cm
<b>Djup</b>	30.5 cm
<b>Höjd</b>	9.25 cm
<b>Vikt</b>	5.7 kg
<b>Mått och vikt (brutto)</b>	
<b>Emballagets bredd</b>	14.3 cm
<b>Emballagets djup</b>	37.3 cm
<b>Emballagets höjd</b>	23.7 cm
<b>Emballagets vikt</b>	6 kg