

Produktinformation**Information**

Tillverkare Schneider Electric
Artnr SRV2KI

**APC Easy UPS SRV SRV2KI - UPS - 1600 Watt
- 2000 VA****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet UPS - extern

Nätindel

UPS-teknik Online
Inspänning AC 230 V
Inspänningens område AC 160 - 280 V
Tillhandahållen frekvens 50/60 Hz
Erforderlig frekvens 40 - 70 Hz
Inmatningsanslutningar 1
Utspänning AC 230 V \pm 3% - 50/60 Hz
Effektkapacitet 1600 Watt / 2000 VA
Utvågform Sinusvåg
Energivärdering 600 joule

Batteri

Teknik Bly-syra
Laddningstid 4 timmar



Egenskaper	Förseglad, underhållsfri, läcksäker
Nätverk	
Gränssnitt för fjärradministration	USB
Diverse	
Medföljande kablar	USB-kabel - extern
Egenskaper	Hörbart larm, LCD-bildskärm, kallstartfunktion
Standarder som följs	IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	APC Easy Ups Online SNMP Shutdown Wizard
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 2 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 95 % (icke-kondenserande)
Mått och vikt	
Bredd	14.5 cm
Djup	40 cm
Höjd	23.8 cm
Vikt	16.8 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	23.5 cm
Emballagets djup	52.5 cm
Emballagets höjd	35.5 cm
Emballagets vikt	18.1 kg