

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 01500-001

AXIS P3719-PLE - vidvinkelkamera - kupol**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Vidvinkelkamera
Formfaktor	Kupol
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	25.5 cm
Djup	25.5 cm
Höjd	9.15 cm
Vikt	2 kg

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - fast
Format för digital video	MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC
Maximal digital videoupplösning	2560 x 1440
Rörelsedetektion	Ja
Videoformat	1440p
Exponeringsområde	1/5 sek - 1/66500 sek
Mimimibelysning	0.2 lux - färg - F1.8 - 50 IRE 0.04 lux - svartvit - F1.8 - 50 IRE 0 lux - IR
Infraröda lysdioder	Ja



Infrarött avstånd	15 m
Videotagning	2560 x 1440 @ 60 fps
RAM	1 GB
Flash-minne	512 MB
Egenskaper	Skärpek kontroll, vitbalans, mättnadskontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, Sekretessmaskeringsfunktion, Video Motion Detection Technology, Event Notification, Zipstream-teknologi, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), bildöverlägg, exponeringskontroll, infraröttbegränsande filter, Forensic WDR, exponeringszon

Bildsensor

Typ	15 MP 4CMOS 4 x 1/2.5"
------------	------------------------

Optisk konstruktion

Typ	Varifokal
Optisk zoomning	2 x
Brännvidd	3 mm - 6 mm
Iris-lins	F/1.8-2.6
Fokuseringsjustering	Motoriserad
Horisontellt visningsfält (grader)	49 - 101
Vertikalt visningsfält (grader)	29 - 54
Diagonalt synsfält (grad)	58 - 116

Panorering

Område (grader)	-90 till +90
------------------------	--------------

Lutning

Område (grader)	-25 till +95
------------------------	--------------

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SFTP

Expansion/Anslutning

Portar	LAN/ström - RJ-45
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

Diverse

Inkluderade tillbehör	Skruvbit T20, monteringsverktyg
Standarder som följs	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, ICES-003 klass A, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP67, FCC Part 15 B Class A, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM, IK09, IEC 62471, IEC EN60529, NEMA250 Type 4X, AS/NZS



CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, IEC/EN/UL 60950-22, IEEE 802.3at, KCC KN35, IEC/EN 62262, IEC/EN/UL 62368-1, IEEE 802.1x, NIST SP500-267

Strömtillförsel

Strömkrav PoE Plus Class 4

Nätbel 25.5 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara Windows Decoder licens för 1 användare

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -30 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 10 - 100%