

Produktinformation

Information


Tillverkare D-Link

Artnr DGS-1024D

D-Link DGS 1024D - switch - 24 portar - ohanterad - rackmonterbar
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 24 portar - ohanterad
Modell	Skrivbordsmodell, rackmonterbar
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	24 x 10/100/1000
Prestanda	Omkopplingsbar fabriksbandbredd: 48 Gbps
MAC Address Table Size	8K poster
Jumbo Frame-support	9 600 byte
Funktioner	Flödeskontroll, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), lagra och vidarebefordra, halvduplexläge, fullt duplexläge, QoS, Jumbo Frames-support, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology, fläktlös, Energy Efficient Ethernet
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusindikatorer	Portöverföringshastighet, strömförsörjning, länk/aktivitet

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 24 x 1000Base-T RJ-45

Strömtillförsel



KONICA MINOLTA

Nättyp	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Diverse	
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, cUL, CB, ICES-003 klass A, RoHS, C-Tick Class A, VCCI Class A
Dimensioner och vikt	
Bredd	28 cm
Djup	18 cm
Höjd	4.4 cm
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Min temperatur vid förvaring	-10 °C
Max temperatur vid förvaring	70 °C
Luftfuktighet vid lagring	5 - 90 % (icke-kondenserande)