

Produktinformation**Information**

Tillverkare Fujitsu
Artnr S26361-K1496-V140

Fujitsu B23T-7 LED - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23"**Specifikation****Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Diagonal storlek	23"
Inbyggda enheter	USB 2.0-hubb
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelhöjd	0.265 mm
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 2000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 82 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating



Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	9300K, 6500K, 7500K
Kontroller och justeringar	Stänga av ljud, volym, ljusstyrka, kontrast, H/V position, ingångsval, fas, klocka, svart nivå
OSD-språk	Danska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska
Egenskaper	sRGB färghantering, HDCP, ECO-knapp, DisplayView
Färg	Marmorgrå
Dimensioner (BxDxH)	55 cm x 20.4 cm x 35 cm - med ställ
Vikt	6.2 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo - integrerad
Uteffekt / kanal	1.5 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort DVI (HDCP) VGA Linjeingång för ljud 2 x USB 2.0-downstream USB 2.0-upstream Linjeutgång för ljud
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+35
Vridningsvinkel	340
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	130 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Inkluderade tillbehör	Stativ
Medföljande kablar	1 x DVI-kabel - 1.8 m 1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x ljudkabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - USB typ A till B - 1.8 m
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	70,000 timme/timmar
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, VCCI, GOST, cUL, EN 60950, SASO, TUV S, RoHS, WEEE, Nordic Swan, Directive 2004/108/EEC
Lokalisering	Europa
Strömtillförsel	
Strömförsörjning	Intern
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning (typisk)	17.2 Watt
Programvara / Systemkrav	



Inkluderad programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 55 cm - djup: 20.4 cm - höjd: 35 cm - vikt: 6.2 kg Utan ställ - bredd: 55 cm - djup: 6.1 cm - höjd: 33.1 cm - vikt: 3.6 kg
Sustainability Information	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Kompatibilitetsinformation	
Designat för	Fujitsu ESPRIMO C910-L, D556/2/E85+, D556/E85+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, P556 E85+, P556/2/E85+, P957/power, Q520/K, Q956/MRE Fujitsu LIFEBOOK E554