

**Produktinformation**

**Information**


*Tillverkare* D-Link

*Artnr* DIS-100G-5SW

**D-Link DIS 100G-5SW - switch - 4 portar - ohanterad**
**Specifikation**
**Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Switch - 4 portar - ohanterad
<b>Modell</b>	DIN-skenmonterbar, väggmonterbar
<b>Undertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Portar</b>	4 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000 SFP
<b>Kapacitet</b>	Köer per port: 4
<b>MAC Address Table Size</b>	2K poster
<b>Jumbo Frame-support</b>	9KB
<b>Funktioner</b>	Robust, fläktlös, lagra och vidarebefordra, fullt duplexläge, halvduplexläge, trafikbegränsning, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Flooding Storm Control, auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
<b>Statusindikatorer</b>	Strömförsörjning, länk/hastighet

**Expansion/Anslutning**

<b>Gränssnitt</b>	1 x 1000Base-T RJ-45 1 x 1000Base-X SFP
-------------------	---

**Strömtillförsel**

<b>Max antal som stöds</b>	2
----------------------------	---



<b>Redundant ström</b>	Ja
Diverse	
<b>MTBF (genomsnittstid mellan fel)</b>	25 år
<b>Standarder som följs</b>	IP30, Plug and Play, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, RoHS, WEEE
Dimensioner och vikt	
<b>Bredd</b>	11.22 cm
<b>Djup</b>	2.91 cm
<b>Höjd</b>	8.94 cm
<b>Vikt</b>	295 g
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 5 år
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	-40 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	75 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 95%
<b>Min temperatur vid förvaring</b>	-40 °C
<b>Max temperatur vid förvaring</b>	85 °C
<b>Luftfuktighet vid lagring</b>	5 - 95%