

Produktinformation

Information


Tillverkare D-Link

Artnr DIS-100G-5PSW

D-Link DIS 100G-5PSW - switch - 4 portar - ohanterad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 4 portar - ohanterad
Modell	DIN-skenmonterbar, väggmonterbar
Portar	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP
PoE (Power Over Ethernet)	PoE+
PoE-budget	120 W
MAC Address Table Size	2K poster
Jumbo Frame-support	9KB
Funktioner	Robust, två strömingångar, felkopplingskydd, fläktlös, lagra och vidarebefordra, fullt duplexläge, halvduplexläge, Back Pressure Support, QoS, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, auto-negotiation
Standarder som följs	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Statusindikatorer	Strömförsörjning, länk/hastighet, PoE
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-X SFP
Strömtillförsel	



Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	Likström 12 - 58 V
Energiförbrukning vid drift	120.2 Watt
Egenskaper	Overload Current Protection
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Lås-till-DIN-skena klämma
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	25 år
Standarder som följs	Plug and Play, IP30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, FCC, RoHS, WEEE, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, UL 61010-1
Dimensioner och vikt	
Bredd	13.9 cm
Djup	2.9 cm
Höjd	10.7 cm
Vikt	375 g
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 5 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-40 °C
Max temperatur vid drift	75 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 95 % (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-40 °C
Max temperatur vid förvaring	85 °C
Luftfuktighet vid lagring	5 - 95 % (icke-kondenserande)