

Produktinformation

Information


Tillverkare HP

Artnr 7UZ36AA#ABB

HP P22h G4 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 22"
Specifikation
Allmänt

| | |
|---------------------------------------|---|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | https://eprel.ec.europa.eu/qr/355699 |
| Energiklass | Klass E |
| Energikonsumtion per år | 21 kWh |
| Diagonal storlek | 22" |
| Bildyta | 21.5" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.247 mm |
| Pixlar per tum | 102 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
| Färgskala | 72% NTSC |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz |

| | |
|---|---|
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 86 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Färgtemperatur | 9300K, 5000K, 6500K |
| Egenskaper | HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Color Calibrated, 3-sidig mikrokant, 6-bit + A-FRC Color Depth, 72 % NTSC färgskala |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 49.73 cm x 21.16 cm x 45.49 cm - med ställ |
| Vikt | 4.14 kg |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+23 |
| Vridningsvinkel | 360 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 100 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), arsenikfri, kvicksilverfri |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - 1 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Bakgrundsbelysningens livslängd | 30,000 timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, MEPS, KC, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, CP65, låghalogen, DisplayPort 1.2, IEEE 1680, ISO 11469, ISO 1043 |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 14 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 14 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 19 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| På/av-omkopplare | Nej |
| Programvara / Systemkrav | |



| | |
|------------------------------------|---|
| Inkluderad programvara | HP Display Assistant |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 49.73 cm - djup: 21.16 cm - höjd: 45.49 cm - vikt: 4.14 kg Utan ställ - bredd: 49.73 cm - djup: 4.59 cm - höjd: 30.11 cm - vikt: 2.06 kg |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd | 56.7 cm |
| Emballagets djup | 18.9 cm |
| Emballagets höjd | 38.5 cm |
| Emballagets vikt | 5.65 kg |
| Hållbarhetsinformation | |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Miljöparametrar | |
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |