

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Bosch  
*Artnr* NBN-63023-B

**Bosch DINION IP starlight 6000 HD -  
nätverksövervakningskamera****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Nätverksövervakningskamera
<b>Stöd för ljud</b>	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	7.8 cm
<b>Djup</b>	14 cm
<b>Höjd</b>	6.6 cm
<b>Vikt</b>	690 g

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - Dag&Natt - fast
<b>Videoformat</b>	NTSC, PAL
<b>Format för digital video</b>	MJPEG, H.264
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	1920 x 1080
<b>Videoformat</b>	480p, 720p, 1080p, 432p, 288p, 240p, 144p
<b>Exponeringsområde</b>	1/25 sek - 1/15000 sek
<b>Mimimibelysning</b>	0.0069 lux - färg - F1.2 - 30 IRE 0.0008 lux - svartvit - F1.2 - 30 IRE

<b>Upplösning vid digital videofångst</b>	1280 x 720, 352 x 240, 704 x 480, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 768 x 432, 854 x 480, 432 x 240, 256 x 144, 512 x 288
<b>Bildhastighet (max)</b>	60 frames per second
<b>Egenskaper</b>	Bakgrundsbelysningskompensation (BLC), bildvändning, bildspegling, Auto Back Focus (ABF), EDR (Extended Dynamic Range), Objektdetektering, Sekretessmaskeringsfunktion, ePTZ, iSCSI-support, Region of Interest (ROI), intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR), Content-Based Imaging Technology, High Dynamic Range (HDR), videoanalys, automatisk vitbalans, Stöd för ONVIF (profil S), Pixel Counter Support, linjeövergångsdetektering, vattennivå, intelligent defog
<b>Bildsensor</b>	
<b>Typ</b>	2 MP CMOS 1/2.8"
<b>Effektiva pixlar</b>	1920 x 1080
<b>Optisk konstruktion</b>	
<b>Typ</b>	CS-fäste
<b>Iris-lins</b>	Automatisk och manuell bländare (DC)
<b>Gränssnitt</b>	
<b>Video</b>	Kompositvideo
<b>Nätverksgränssnitt</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>Nätverksprotokoll</b>	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, Telnet, SSL, SNTP, QOS, IGMPv2, IGMPv3, APIPA
<b>Kontrollgränssnitt</b>	RS-485, RS-422, RS-232
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Portar</b>	Serial RS-232/RS-485/RS-422 LAN/ström - RJ-45 Kompositvideo - SMB Ljudutgång Ljudingång
<b>Minneskort som stöds</b>	microSD-kort
<b>Diverse</b>	
<b>Standarder som följs</b>	UL, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, cULus, EAC, RCM, UL 62368-1 Second Edition, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, EN 50121-4:2006+AC:2008, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, ITU-R BT.709-6, EN 62676-2-3:2014, FCC CFR47 Part 15 B 2015-10-1, EN50130-4:2011/A12014, EN50130-5:2011 Class II, EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 50132-5-2:2011/AC:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
<b>Färg</b>	Titanium metallic, RAL 9007
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Strömkrav</b>	Likström 12 V/PoE klass 3 - 600 mA
<b>Nättdel</b>	7.2 Watt
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	-20 °C



# KONICA MINOLTA

<b>Max temperatur vid drift</b>	55 °C
<b>Relativ luftfuktighet (vid drift)</b>	20 - 93%